CEMONT

**Generador para soldadura MIG/MAG.**
**Sinérgico y pulsado, de tecnología inverter digital.**
**Alimentación 400v. Trifásico**

**SOLDADURA MIG / MAG**

# PRECISA 420 PH

El equipo **PRECISA 420 PH** es un inverter sinérgico y pulsado de última generación con control digital de los parámetros de soldadura. Esto le confiere unas características en la calidad de soldadura y de repetitividad de parámetros difícil de igualar. Es un equipo perfecto para soldar todo tipo de materiales, aceros, inoxidables, aluminios, aleaciones de cobre, tubulares… Por lo que cumple las especificaciones necesarias para trabajar en sectores como el de automoción, reparación, calderería, cerrajería de inoxidable y de aluminio, transportes, escuelas de formación, alimentación, energía…

SINERGICO PULSADO

**Norma**
EN 60974-1
EN 60974-10

GARANTIA 2 AÑOS




**Características:**

- **Control digital:** permite obtener unos parámetros de soldadura y una repetitividad de estos excepcionales.
- **Sencilla de regular:** La más sencilla de manejar y entender, sólo hay que seleccionar en 3 selectores el material, el diámetro del hilo y el gas a utilizar.
- **Sinérgia:** Parámetros y procedimientos de soldadura en memoria (Basados en la experiencia del grupo ALW) para facilitar el manejo de la máquina al usuario.
- **Multiprocedimiento:** MIG liso, MIG Speed short arc plus (alta velocidad de soldadura bajando deformaciones), MIG pulsado, MIG doble pulsado, electrodo, TIG válvula).
- **Refrigerador agua:** integrado.
- **Regulación** y estabilidad de arco a muy bajas intensidades.

## Características técnicas

| | | PRECISA 420 PH |
|---|---|---|
| Alimentación 3 ph | | 400 V – 50/60 Hz |
| Consumo maximo | | 44,5 A (60%) – 39 a (100%) |
| Tensión de vacio | | 106v |
| Regulación de corriente | | 20 - 420 A |
| Factor de marcha 40ºC según EN 60974-1 | al 45% | 420 A |
| | al 60% | 400 A |
| | al 100% | 350 A |
| Indice de protección | | IP 23 |
| Peso | | 107 Kg |
| Dimensiones | | 1150 x 750 x 1500 |
| Alimentador de hilo | | TF 420 H |

**Equipamiento incluido en el equipo:**
- Cable alimentación.
- Cable de masa con pinza masa.
- Rodillos de 1,0 y 1,2
- Manual de usuario.

## Referencias y opciones

| | PRECISA 420 PH (agua) |
|---|---|
| Generador Precisa 420 PH | W000273132 |
| Carro ruedas generador | W000550046 |
| Canalización 10m agua | W000055093 |
| Devanador TF 420 H | W000273133 |
| Opciones: | |
| Carro ruedas devanador | W000550050 |
| Soporte pie pivote devanador | W000550048 |
| Kit arrastre aluminio: “Alukit 1,0-1,2” | W000255648 |
| Torcha WMT 500 W 3m | W000010608 |
| Torcha WMT 500 W 4m | W000010609 |
| Caudalímetro argón | W000290884 |

